



Avery® 4500 Films Translucides

Les films Avery 4500 Translucents répondent parfaitement aux besoins des fabricants d'enseigne en matière d'adhésifs utilisables avec les enseignes lumineuses.

Grâce à leur large gamme de couleurs et à leur adhésif permanent, ils représentent la solution idéale pour les enseignes lumineuses éclairées en contre-jour de durée de vie moyenne.

Frontal : film vinyle translucide, 80 microns

Adhésif : permanent, acrylique

Papier protecteur : papier kraft blanchi, enduit une face, 140 g/m²

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente uniformité des couleurs en lumière transmise ou réfléchie
- Excellente adhérence sur une grande quantité de supports
- Durabilité et tenue des couleurs excellentes
- Excellente stabilité dimensionnelle

SES UTILISATIONS

- Décors pour enseignes lumineuses éclairées par l'intérieur sur supports rigides
- Décors de vitrine et enseignes pour points de vente

Daniel Wendling Adhésifs

9 rue des Tuileries, 67460 Souffelweyersheim, France

Tél 03 88 333 557 - Fax 03 88 333 609

www.wendling.eu



Avery® 4500 Films Translucides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Caractéristiques		Méthode de test	Résultats
Epaisseur, frontal		ISO 534	80 microns
Epaisseur, frontal + adhésif		ISO 534	110 microns
Brillance		ISO 2813, 20°	15 % min.
Stabilité dimensionnelle		DIN 30646	0,3 mm max.
Résistance à la traction		DIN 53445	1,8 kN/m
Adhérence initiale		FINAT FTM-1, Acier inoxydable	600 N/m
Adhérence finale		FINAT FTM-1, Acier inoxydable FINAT FTM-1, PMMA FINAT FTM-1, Verre FINAT FTM-1, Polystyrène	700 N/m 700 N/m 650 N/m 700 N/m
Vieillessement accéléré		SAE J 1960, exposition 1500 heures	Aucun effet négatif sur les performances du film
Durée de stockage		Stocké à 22 °C/50-55 % H.R.	2 ans
Durabilité	Noir + Blanc	Exposition verticale	7 ans
	Couleurs		7 ans
	4510Orange / 4513Violet		5 ans

VARIATIONS DE TEMPÉRATURE

Caractéristiques	Résultats
Température d'application	Minimale : + 10 °C
Variations de température	-50 jusqu'à + 100°C
Résistance à la chaleur	3 semaines d'exposition à 80 °C : Pas de changements importants

Daniel Wendling Adhésifs

9 rue des Tuileries, 67460 Souffelweyersheim, France

Tél 03 88 333 557 - Fax 03 88 333 609

www.wendling.eu